ACME

ACME ELLIPSOIDAL 300 WW (E-300 WW)



Manufacturer	**ACME**
Type	**Profile spot**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**1, 2 channels**
Beam angle	**19°**
Size (W × H × D)	**226 × 714 × 552 mm**
GDTF fixture type	**D504344B-339F-4A2A-A711-A6…**

Controls

Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

Mode 1 1CH	1 ch
Mode 2 2D	2 ch
Mode 3 2CH	2 ch

Mode 1 1CH

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	

Mode 2 2D

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

Mode 3 2CH

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter / Strobe	135	0–7 Closed 8–15 Open 16–130 min Strobe 131–131 max Strobe 132–139 Open 140–180 min Pulse 181–181 max Pulse 182–189 Open 2 190–230 min Pulse 231–231 max Pulse 232–239 Open 3 240–247 Strobe Rnd 248–255 Open 4