ACME

# ACME MEGA STROBE 5000 (LED-ST5000)



| | |
|---|---|
| Manufacturer | **ACME** |
| Type | **Strobe** |
| DMX modes | **4** |
| DMX footprint | **1, 2, 3, 4 channels** |
| Beam angle | **80°** |
| Size (W × H × D) | **422 × 147 × 225 mm** |
| GDTF fixture type | **25403684-54BA-419F-8082-A2…** |

## Controls

Strobe · Dimmer

## Safety-relevant functions

Strobe · Built-in effect programmes

## DMX modes

| | |
|---|---|
| Mode 1 1 DMX | 1 ch |
| Mode 2 2 DMX | 2 ch |
| Mode 3 3 DMX | 3 ch |
| Mode 4 4 DMX | 4 ch |

## Mode 1 1 DMX

1 channel

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Shutter / Strobe | 0 | 0–5 Normal<br>6–249 min Strobe<br>250–250 max Strobe<br>251–255 Open |

## Mode 2 2 DMX

2 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Shutter / Strobe | 255 | 0–5 Normal<br>6–254 min Strobe<br>255–255 max Strobe |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–5 Blackout<br>6–254 min<br>255–255 max |

## Mode 3 3 DMX

3 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–5 Blackout<br>6–254 min<br>255–255 max |
| 2 | Strobe Duration | 255 | 0–254 min Duration<br>255–255 max Duration |
| 3 | Shutter / Strobe | 255 | 0–5 Normal<br>6–254 min Strobe<br>255–255 max Strobe |

## Mode 4 4 DMX

4 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–5 Blackout<br>6–254 min<br>255–255 max |
| 2 | Strobe Duration | 255 | 0–254 min Duration<br>255–255 max Duration |
| 3 | Shutter / Strobe | 255 | 0–5 Normal<br>6–254 min Strobe<br>255–255 max Strobe |
| 4 | Effect | 0 | 0–5 Normal<br>6–41 min Pulse Open<br>42–42 max Pulse Open<br>43–84 min Close<br>85–85 max Close<br>86–127 min Pulse<br>128–128 max Pulse<br>129–170 min Lightning<br>171–171 max Lightning<br>172–214 Strobe Ran<br>215–255 Strobe Ran2 |