BeamZ Pro

BS 1500 W IP65



Manufacturer	**BeamZ Pro**
Type	**Strobe**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**1, 4, 5 channels**
Beam angle	**90°**
Size (W × H × D)	**410 × 229 × 203 mm**
GDTF fixture type	**A04A14A7-7982-4616-8A82-0E…**

Controls

Effect speed · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Built-in effect programmes

DMX modes

12 Ch Pixel	1 ch
4 Ch	4 ch
16 Ch	5 ch

12 Ch Pixel

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	254	0–63 000 64–127 025 128–190 050 191–254 075 255–255 100

4 Ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 000 63–126 025 127–190 050 191–254 075 255–255 100
2	Shutter / Strobe	0	0–0 Open 1–63 Shutter1 1 strobe · 001 1–5.15 Hz 64–127 Shutter1 1 strobe · 025 5.22–9.43 Hz 128–191 Shutter1 1 strobe · 050 9.5–13.7 Hz 192–254 Shutter1 1 strobe · 075 13.8–17.9 Hz 255–255 Shutter1 1 strobe · 100 18 Hz
3	Effect	0	0–2 Idle 3–10 Wheel Slot 1 11–20 Wheel Slot 2 21–30 Wheel Slot 3 31–40 Wheel Slot 4 41–50 Wheel Slot 5 51–60 Wheel Slot 6 61–70 Wheel Slot 7 71–80 Wheel Slot 8 81–90 Wheel Slot 9 91–255 Wheel Slot 10
4	Effect Speed	0	0–63 000 64–127 025 128–191 050 192–254 075 255–255 100

16 Ch

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 000 63–126 025 127–190 050 191–254 075 255–255 100
2	Shutter / Strobe	0	0–0 Open 1–63 Shutter1 1 strobe · 001 1–5.15 Hz 64–127 Shutter1 1 strobe · 025 5.22–9.43 Hz 128–191 Shutter1 1 strobe · 050 9.5–13.7 Hz 192–254 Shutter1 1 strobe · 075 13.8–17.9 Hz 255–255 Shutter1 1 strobe · 100 18 Hz

16 Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
3	Effect	0	0–2 Idle 3–10 Wheel Slot 1 11–20 Wheel Slot 2 21–30 Wheel Slot 3 31–40 Wheel Slot 4 41–50 Wheel Slot 5 51–60 Wheel Slot 6 61–70 Wheel Slot 7 71–80 Wheel Slot 8 81–90 Wheel Slot 9 91–255 Wheel Slot 10
4	Effect Speed	0	0–63 000 64–127 025 128–191 050 192–254 075 255–255 100
5	Dimmer	254	0–63 000 64–127 025 128–190 050 191–254 075 255–255 100