Chauvet

Intimidator spot 60ils



Manufacturer	**Chauvet**
Type	**Moving head**
DMX modes	**1**
DMX footprint	**14 channels**
Beam angle	**15°**
Pan range	**540°**
Tilt range	**234°**
Size (W × H × D)	**180 × 199 × 180 mm**
GDTF fixture type	**31D59615-04EF-432C-9DB3-72…**

Controls

Focus · Prism · Colour wheel · Strobe · Dimmer · Pan and tilt · Movement speed · Gobos · Gobo rotation

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

14 CH mode — 14 ch

14 CH mode

14 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Pan	128	
2	Pan Fine	0	Fine byte of Pan
3	Tilt	128	
4	Tilt Fine	0	Fine byte of Tilt
5	Position MSpeed	255	
6	Color Wheel	0	0–6 Open (wheel slot 1) 7–13 Red (wheel slot 2) 14–20 Orange (wheel slot 3) 21–27 Yellow (wheel slot 4) 28–34 Green (wheel slot 5) 35–41 Blue (wheel slot 6) 42–48 CTO (wheel slot 7) 49–55 Cyan (wheel slot 8) 56–62 Magenta (wheel slot 9) 63–189 Color1WheelIndex 2 190–190 >>> 191–221 spin (1-100%) 222–223 stop 224–254 spin -(100-1%) 255–255 <<<
7	Gobo	0	0–7 open (wheel slot 1) 8–15 G1 (wheel slot 2) 16–23 G2 (wheel slot 3) 24–31 G3 (wheel slot 4) 32–39 G4 (wheel slot 5) 40–47 G5 (wheel slot 6) 48–55 G6 (wheel slot 7) 56–71 G7 (wheel slot 8) 72–79 G6 (wheel slot 7) 80–87 G5 (wheel slot 6) 88–95 G4 (wheel slot 5) 96–103 G3 (wheel slot 4) 104–111 G2 (wheel slot 3) 112–119 G1 (wheel slot 2) 120–127 open (wheel slot 1) 128–128 >>> 129–189 spin (1-100%) 190–193 stop 194–254 spin -(100-1%) 255–255 <<<
8	Gobo Rotation	0	0–7 null 8–8 >>> 9–119 spin(1-100%) 120–230 spin-(100-1%) 231–231 <<< 232–254 short 255–255 long
9	Prism	0	0–254 Off 255–255 On (wheel slot 1)
10	Focus	128	
11	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open

14 CH mode (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
12	Shutter / Strobe	6	0–3 closed 4–7 open 8–75 slow 76–76 fast 77–144 slow 145–145 fast 146–214 slow 215–215 fast 216–255 open
13	Function	0	
14	Macro	0	