Chauvet Professional

Ovation E-190WW



Manufacturer	**Chauvet Professional**
Type	**Profile spot**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**1, 2, 3 channels**
Beam angle	**22°**
Size (W × H × D)	**380 × 657 × 531 mm**
GDTF fixture type	**52CEE092-1A30-5FBA-96BE-F9…**

Controls

Strobe · Dimmer

DMX modes

UNO	1 ch
DOS	2 ch
STD.P	3 ch

UNO

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	

DOS

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

STD.P

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Shutter / Strobe	0	0–9 No strobe (No function) 10–99 Strobe (slow to fast) 1–20 Hz 100–109 No strobe (No function) 110–179 Lighting effect (strobe effect) 180–189 No strobe (No function) 190–255 Random strobe

Fixture model: gdtf-chauvet-professional-ovation-e-190ww-2611066102
Creator: HitLight
Modifications: Original HitLight 3D housing: scripted parametric geometry modelled by HitLight from public product photos and the manufactu...