CKC Lighting

P250 WW



Manufacturer	**CKC Lighting**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**1, 5 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**255 × 354 × 217 mm**
GDTF fixture type	**4BCE5F61-2060-4712-B99F-2FA…**

Controls

Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

Dimmer 1CH	1 ch
Standard 5CH	5 ch

Dimmer 1CH

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 0% 255–255 100%

Standard 5CH

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 0% 255–255 100%
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Shutter / Strobe	50	0–31 Shutter closed 32–63 No function (shutter open) 64–94 min strobe 95–95 max strobe 96–127 shutter open2 128–158 min pulse 159–159 max pulse 160–191 shutter open3 192–222 min random 223–223 max random 224–255 shutter open4
4	Dimmer Mode	0	0–20 Standard 21–40 Stage 41–60 TV 61–80 Architectural 81–100 Theatre 101–120 Stage 2 121–255 Idle
5	Function	0	0–49 Idle 50–59 Fan Mode Low 60–69 Fan Mode High 70–79 Fan Mode Auto 80–100 Idle 101–105 900 106–110 1000 111–115 1100 116–120 1200 121–125 1300 126–130 1400 131–135 1500 136–140 2500 141–145 4000 146–150 5000 151–155 10000 156–160 15000 161–165 20000 166–170 25000 171–200 Idle 201–210 Dimmer Curve Linear (Default) 211–220 Dimmer Curve Square 221–230 Dimmer Curve Inverse Square 231–240 Dimmer Curve S-Curve 241–255 Idle