CKC Lighting

Soft Panel 200DW



Manufacturer	**CKC Lighting**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**1, 5 channels**
Beam angle	**61°**
Size (W × H × D)	**530 × 330 × 90 mm**
GDTF fixture type	**D0532244-FCC3-47E5-B110-06…**

Controls

Extra LED colours · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

1CH Dimmer	1 ch
5CH Dimmer	5 ch

1CH Dimmer

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 0 % 63–126 25 % 127–190 50 % 191–254 75 % 255–255 100 %

5CH Dimmer

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 0 % 63–126 25 % 127–190 50 % 191–254 75 % 255–255 100 %
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Shutter / Strobe	50	0–31 Closed 32–63 Open 64–94 Min Strobe 95–95 Max Strobe 96–127 Open 128–158 Min Strobe Pulse 159–159 Max Strobe Pulse 160–191 Open 192–222 Min Random Strobe 223–223 Max Random Strobe 224–255 Open
4	Color Add CW	255	0–254 0% 255–255 100%
5	Dimmer Mode	0	0–20 Standard 21–40 Stage 41–60 TV 61–80 Architectural 81–100 Theatre 101–120 Stage 2 121–255 Default