CKC Lighting

UV 36



Manufacturer	**CKC Lighting**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**1, 2, 3 channels**
Beam angle	**92°**
Size (W × H × D)	**295 × 140 × 55 mm**
GDTF fixture type	**6CCEFF7C-85DF-42CF-B307-A6…**

Controls

Strobe · Dimmer

DMX modes

1CH	1 ch
2CH	2 ch
3CH	3 ch

1CH

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 0% 63–127 25% 128–192 50% 193–254 75% 255–255 100%

2CH

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 0% 63–127 25% 128–192 50% 193–254 75% 255–255 100%
2	Shutter / Strobe	50	0–31 Shutter Closed 32–63 Shutter Open 64–94 Min strobe 95–95 Max strobe 96–127 Shutter Open2 128–158 Min Pulse 159–159 Max Pulse 160–191 Shutter Open3 192–222 Min Random 223–223 Max Random 224–255 Shutter Open4

3CH

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 0% 63–127 25% 128–192 50% 193–254 75% 255–255 100%
2	Shutter / Strobe	50	0–31 Shutter Closed 32–63 Shutter Open 64–94 Min strobe 95–95 Max strobe 96–127 Shutter Open2 128–158 Min Pulse 159–159 Max Pulse 160–191 Shutter Open3 192–222 Min Random 223–223 Max Random 224–255 Shutter Open4
3	Dimmer Mode	0	0–20 Standard 21–40 Stage 41–60 TV 61–80 Architectural 81–100 Theatre 101–255 According to menu