CKC Lighting

UV P50 IP



Manufacturer	**CKC Lighting**
Type	**PAR**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**1, 2, 3, 6 channels**
Beam angle	**82°**
Size (W × H × D)	**196 × 220 × 55 mm**
GDTF fixture type	**E637807D-372C-49EE-90FE-29B…**

Controls

Strobe · Dimmer

DMX modes

1CH	1 ch
2CH	2 ch
3CH	3 ch
6CH	6 ch

1CH

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 0% 63–127 25% 128–192 50% 193–254 75% 255–255 100%

2CH

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 0% 63–127 25% 128–192 50% 193–254 75% 255–255 100%
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

3CH

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Shutter / Strobe	50	0–31 Shutter Closed 32–63 Shutter Open 64–94 Min strobe 95–95 Max strobe 96–127 Shutter Open2 128–158 Min Pulse 159–159 Max Pulse 160–191 Shutter Open3 192–222 Min Random 223–223 Max Random 224–255 Shutter Open4
2	Dimmer	0	0–62 0% 63–127 25% 128–192 50% 193–254 75% 255–255 100%
3	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

6CH

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Shutter / Strobe	50	0–31 Shutter Closed 32–63 Shutter Open 64–94 Min strobe 95–95 Max strobe 96–127 Shutter Open2 128–158 Min Pulse 159–159 Max Pulse 160–191 Shutter Open3 192–222 Min Random 223–223 Max Random 224–255 Shutter Open4
2	Dimmer	0	0–62 0% 63–127 25% 128–192 50% 193–254 75% 255–255 100%

6CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
3	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
4	Dimmer Mode	0	0–20 Standard 21–40 Stage 41–60 TV 61–80 Architectural 81–100 Theatre 101–120 Stage2 121–121 0s 122–122 0*1s 123–123 0*2s 124–124 0*3s 125–125 0*4s 126–126 0*5s 127–127 0*6s 128–128 0*7s 129–129 0*8s 130–130 0*9s 131–131 1s 132–132 1*5s 133–133 2s 134–134 3s 135–135 4s 136–136 5s 137–137 6s 138–138 7s 139–139 8s 140–140 9s 141–141 10s 142–255 According to menu
5	Dimmer Curve	0	0–20 Linear 21–40 Square 41–60 Inv Squa 61–80 S Curve 81–255 No Function
6	Control1	0	