CKC Lighting

UV Par 100 IP



Manufacturer	**CKC Lighting**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**1, 2, 4 channels**
Beam angle	**105°**
Size (W × H × D)	**275 × 236 × 55 mm**
GDTF fixture type	**0D7EE092-5A1F-4B18-9F77-8EE…**

Controls

Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

1CH	1 ch
2CH	2 ch
4CH	4 ch

1CH

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 0% 63–127 25% 128–192 50% 193–254 75% 255–255 100%

2CH

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 0% 63–127 25% 128–192 50% 193–254 75% 255–255 100%
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

4CH

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–62 0% 63–127 25% 128–192 50% 193–254 75% 255–255 100%
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Shutter / Strobe	50	0–31 closed 32–63 open 64–94 min Strobe 95–95 max Strobe 96–127 shutter open(2) 128–158 min pulse 159–159 max pulse 160–191 shutter open(3) 192–222 min Random 223–223 max Random 224–255 shutter open(4)
4	Dimmer Mode	0	0–20 Standard 21–40 Stage 41–60 TV 61–80 Architectural 81–100 Theatre 101–120 Stage2 121–255 No function